

邵阳市生态环境局

邵市环评(1)(2023)14号

关于湖南中铅射线防护净化设备有限公司医疗器械 系列产品生产项目环境影响报告表的批复

湖南中铅射线防护净化设备有限公司:

你单位报送的《湖南中铅射线防护净化设备有限公司医疗器械系列产品生产项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)以及项目申请批复的报告已收悉。经研究,现批复如下:

一、基本情况

你单位投资 1000 万元,在湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇团结村金华湘印刷产业园内(中心地理坐标为东经 111 度 45 分 43.7 秒,北纬 27 度 18 分 31.2 秒)(邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园内租用邵东东创鞋底厂厂房),建设医疗器械系列产品生产项目。根据国家发展改革委第 29 号令《产业结构调整指导目录(2019 年本)(2021 年修订)》,该项目符合国家产业政策要求。根据《邵东市人民政府关于明确邵东经济开发区托管廉桥医药工业科技园等专业园区的函》和长沙宜青环境评估有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论,在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施,确保外排污染物达标的前提下,从环境保护的角度,同意你单位按照《报告表》确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中,应严格执行环保“三同时”制度,并重点做好以下几项工作:

1、控制废水污染物排放。该项目生活污水经化粪池、隔油池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及邵东市美桥城市污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入邵东市美桥城市污水处理厂进一步处理。

2、强化废气污染防治。裁断、切割废气采用布袋除尘器处理后通过1根23m高排气筒(DA001)排放，喷塑废气经自带二级粉尘回收装置处理后，与裁断、切割废气一同经排气筒(DA001)高空排放，外排颗粒物须达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中有组织排放限值；胶合废气经活性炭吸附装置处理后通过1根23m高排气筒(DA002)排放，外排非甲烷总烃须达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中有组织排放限值；厂界无组织排放废气浓度须达到《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)规定的限值。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。金属加工废物料、废滤芯、焊接过程中收集的颗粒物、废焊条及焊渣、废切割片、废气处理布袋、废水性胶水桶等集中收集后暂存于库房固废区，与其他物料分区堆存，定期外售；收集塑粉塑料废物料作为原料回用于生产；废矿物油、废活性炭暂存于危废间，定期交由有资质单位处理，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告2013年

第 36 号)的要求;生活垃圾、废滤料、废过滤棉交当地环卫部门,运往垃圾填埋场卫生填埋。

5、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施,建立健全生产与环境保护管理制度,实行清洁生产,全过程控制污染,保持良好的厂容厂貌。

三、项目建成后,在启动生产设施或实际排污之前,按要求办理好排污许可手续。

四、环境影响报告表经批准后,若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,须重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过 5 年方决定工程开工建设的,环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、按规定办理项目竣工环境保护验收手续,经验收合格后后方可投入运营。



抄送:黑田铺镇人民政府 长沙宜青环境评估有限公司

