

邵阳市生态环境局

邵市环评（1）（2025）13号

关于邵东威强液压机械有限公司年加工 5000 吨光轴建设项目环境影响报告表的批复

邵东威强液压机械有限公司：

你单位报送的《邵东威强液压机械有限公司年加工 5000 吨光轴建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、基本情况

你单位拟投资 3800 万元，在湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇五金科技创新产业园内（坐标：东经 111 度 43 分 3.18377 秒，北纬 27 度 10 分 22.18096 秒），建设年加工 5000 吨光轴生产线建设项目，国民经济行业分类：C3452 滑动轴承制造。该项目总占地面积约为 10647.21 m²，主要建设内容包括 1 条年加工 5000 吨光轴生产线，配套原料仓库、成品仓库、办公室及环保工程。项目建成后年加工 5000 吨光轴。根据国家发展改革委第 7 号令《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，该项目符合国家产业政策要求。根据湖南湘军生态环境科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，从环境保护的角度，同意你单位按照《报告表》确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，认真落实环评报告表提出的环保措施，严格执行环保“三同时”制度，确保外排污染物达标，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。本项目热处理冷却水、淬火废水经收集处理后循环使用，不外排；生活废水经化粪池处理须达

到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入市政污水管网进入仙搓桥镇污水处理厂处理。

2、强化废气污染防治。本项目抛光粉尘、切割粉尘经收尘管道系统收集，电炉烟尘经集气罩收集后的颗粒物，共同经布袋除尘处理后通过 15m 高排气筒（DA001）排放；排气筒颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准。通过加强车间管理、加强通风等措施，确保厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值，厂区内无组织排放非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放浓度限值。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。厂区内设置垃圾桶，对员工生活垃圾进行分类收集，由当地环卫部门清运处置；废包装材料、废边角料、除尘器粉尘和废砂带收集后外售废品回收单位回收处置；废包装桶、含油抹布手套、废液压油及废切削液收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

5、强化风险防范措施。危废贮存场所等环境风险单元设防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等措施；建设单位在日常生产过程中须加强对废气处理设施的监督管理和运行维护，保证废气处理设施正常运行，杜绝事故排放发生确保环境安全。

6、加强企业环境管理。合理布局生产设施和污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产全过程控制污染。

三、项目污染物排放总量控制指标： $VOCs \leq 0.034t/a$ 。项目投入生产后，严格落实污染物总量控制制度，不得超过主要污染物排放总量控制指标。

四、项目建成后，在启动生产设施或者实际排污之前，按规定办理排污许可手续。

五、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。



抄送：仙槎桥镇人民政府

湖南湘军生态环境科技有限公司