

邵阳市生态环境局

邵市环评(13)〔2025〕15号

关于《年加工 3000 套人防工程防爆门系列产品 生产线建设项目环境影响报告表》的批复

湖南铭盾人防科技有限公司：

你公司报送的《年加工 3000 套人防工程防爆门系列产品
生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、专
家评审意见等材料已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、
政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复意见如下：

一、项目基本情况

湖南铭盾人防科技有限公司拟投资 1000 万元在湖南省邵
阳市邵阳经济开发区宝东路与白马大道交叉口旁的宝隆产业
园第 11#厂房内建设年加工 3000 套人防工程防爆门系列产品
生产线建设项目，厂房尺寸为 100m×50m×12m，厂房分为两
跨，分别为生产厂房和仓库。项目厂区主要建筑物包括生产厂
房、仓库、综合办公楼及配套设施等。根据湖南景晟环保科技
有限责任公司编制的环境影响报告表分析结论和专家意见，在
建设单位认真落实环评报告表中提出的污染防治措施，确保污
染物达标排放的情况下，从环境保护角度同意该项目建设。



二、项目须严格遵守环保法律法规的规定，在设计、设备设施安装布局和运营使用中，严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》中提出的各项环保措施，确保各类污染物稳定达标且不影响周边环境保护目标前提下，重点做好以下几项工作：

1、加强施工期环境管理，施工现场应严格落实“8个100%”，确保施工粉尘排放满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放浓度要求；需加强施工机械设备的维护，选用合格燃油，防止施工机械及运输车辆排放黑色尾气；项目租赁已建厂房建设生产线，不涉及施工废水；生活污水经隔油化粪池处理后排入进站路污水处理厂处理；选用低噪声设备，加强施工设备的维护和保养，计划好施工时间，避免在中午与夜间施工，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；建筑垃圾及时清运至项目附近指定的建筑垃圾消纳场；生活垃圾交由当地环卫部门统一处理。

2、规范建设厂区的雨污分流管网系统，落实废水污染防治措施。项目无生产废水产生，项目生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足与进站路污水处理厂进水水质标准值后排入市政污水管网。

3、强化废气污染防治：本项目营运期主要有下料、剪切、钻孔等机加工工序产生的金属粉尘（下料粉尘经移动式布袋除尘器处理后）无组织排放，打磨工序产生的金属粉尘厂房内自然沉

降，焊接工序产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放，刷漆工序产生的有机废气以及食堂油烟。项目机加工、打磨以及焊接工序产生的颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值。刷漆工序产生的有机废气负压收集后经二级蜂窝活性炭吸附装置处理后通过 15m 排气筒（DA001）排放，执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表 1 及表 3 排放限值要求，厂区内无组织排放的有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值；食堂油烟经油烟净化器处理后排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）-（小型）。

4、加强噪声控制管理：本项目噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声。本项目通过采取选用低噪声设备，合理布局噪声设备，通过设备减振、消声、厂房隔声等措施保证其低噪声状态运转，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准限值。

5、妥善处置固体废物：本项目固体废物按照“无害化、资源化、减量化”原则进行管理。生活垃圾经垃圾桶/箱收集后统一交由环卫部门清运；废金属边角料、金属粉尘、烟尘及碎屑、焊接废料、焊渣、焊烟净化器废滤芯、废劳保材料、废砂轮、废涂料桶、废含涂料劳保材料、废漆渣属一般固废，能综合利用的外售物质回收单位综合利用，不能综合利用的交由环卫部门清运；



废活性炭、废润滑油、废液压油、废油桶、废含油手套抹布属危险废物，经分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。危废收集、暂存、运送须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HB/T2025-2012)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)、《危险废物转移联单管理办法》等相关文件要求管理，同时危废收集设置防腐、防渗和密闭的收集桶，暂存间具有“六防”(防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐)功能。

三、你公司须高度重视环境风险防范工作，按照《报告表》要求，落实并强化各项环境风险防范措施。加强职工培训，提高应急处理能力，仓库、生产车间和危废暂存间必须做好地面硬化及周边设置截水沟，且做好防雨、防渗漏、防火等措施，防止污染外环境。按照要求编制突发环境事件应急预案，并开展应急演练和人员培训。

四、主要污染物排放总量控制指标：大气污染物主要为颗粒物、挥发性有机物，不涉及二氧化硫、氮氧化物等总量控制因子的排放， $VOC_s \leq 0.1313t/a$ ，待相关政策出台再另行购买。

五、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度，按规定申请排污许可证。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如建设项目超

过 5 年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、邵阳市生态环境局经济开发区分局负责该项目的监督检查和日常环境管理工作。

八、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

邵阳市生态环境局
2025 年 7 月 30 日
行政审批专用章
(13)

邵阳市生态环境局