

# 邵阳市水环境质量月报

邵阳市环境保护监测站

2019年11月11期(总第23期)

## 1、主要河流水质状况

### 1.1 资江水质状况

本月资江流域水质总体为优。干、支流 35 个断面均达到或优于Ⅲ类标准，优良率为 100%。

与上月相比，邵水入河口断面水质由Ⅳ类上升为Ⅲ类，金家坝断面水质由Ⅱ类上升为Ⅰ类。红岩坝、三拱桥两个断面水质由Ⅱ类下降为Ⅲ类；窑市、乔家村渡口两个断面水质由Ⅰ类下降为Ⅱ类。

与上年同期相比，塘口码头断面水质由Ⅲ类上升为Ⅱ类。洞口县一水厂、窑市、威溪水库三个断面水质由Ⅰ类下降为Ⅱ类；红光水坝断面水质由Ⅱ类下降为Ⅲ类。

### 1.2 沅江水质状况

本月沅江流域水质总体为优。干、支流 6 个断面均达到或优于Ⅲ类标准，优良率为 100%。

与上月相比，儒林镇两河口断面水质由Ⅲ类上升为Ⅱ类；白云湖、绥宁河口镇两个断面水质由Ⅱ类上升为Ⅰ类。花园阁断面水质由Ⅰ类下降为Ⅱ类。

与上年同期相比，儒林镇两河口断面水质由Ⅰ类下降为Ⅱ类；绥宁河口镇断面水质由Ⅱ类上升为Ⅰ类。

### 1.3 湘江水质状况

本月湘江流域水质总体为优。联江村、捞金桥断面水质均达到Ⅱ类标准。

与上月相比，湘江流域联江村、捞金桥两个断面水质保持稳定。

与上年同期相比，联江村、捞金桥断面水质保持稳定。详见表 1。

表 1 2019 年 11 月全市河流型地表水断面水质情况

河流名称	断面名称	所在市州	断面属性	水质类别			本月超标项目 (超标倍数)
				本月	上月	上年同期	
资江干流	桂花渡水厂	邵阳市	国控	II	II	II	/
	工业街水厂	邵阳市	省控	II	II	II	/
	城西水厂	邵阳市	省控	II	II	II	/
	田江渡	邵阳市	省控	II	II	II	/
	柏树	新邵县	县界(新增)	II	II	/	/
	晒谷滩电站	新邵县	省控	II	II	II	/
	塘口码头	新邵县	省控	II	II	III	/
	球溪	娄底市	国控(娄底)	II	II	II	/
邵水	邵水梅子坝	邵东县	省控	III	III	III	/
	渡头桥镇 光辉村	邵阳市	省控	III	III	III	/
	邵水入河口	邵阳市	国控	III	IV	III	/
邵水檀江	罗市社区	邵阳市	县界(新增)	II	II	/	/
邵水西洋江	西洋江洪桥	邵东县	省控	II	II	II	/
邵水桐江	桐江兴隆	邵东县	省控	III	III	III	/
平溪江	畔上村	洞口县	省控	II	II	II	/
	洞口县一水厂	洞口县	省控	II	II	I	/
	木瓜桥	洞口县	省控	II	II	II	/
黄背河(西洋江)	南岳庙	洞口县	县界(新增)	II	II	/	
蓼水	红岩坝	洞口县	县界(新增)	III	II	/	
	洞口县双江口	洞口县	县界(新增)	III	III	/	
夫夷水	密市	新宁县	国控	II	I	I	/
	宛家岔	新宁县	省控	II	II	II	/
	金家坝	新宁县	省控	I	II	I	/
	金河村	邵阳县	省控	II	II	II	/
	邵阳县水厂	邵阳县	省控	II	II	II	/
	塘渡口	邵阳县	国控	II	II	II	/
赧水	邓元泰	武冈市	县界(新增)	II	II	/	
	武冈上游 (小水村)	武冈市	省控	III	III	III	/
	红光水坝	武冈市	省控	III	III	II	/
	乔家村渡口	隆回县	省控	II	I	II	/

河流名称	断面名称	所在市州	断面属性	水质类别			本月超标项目 (超标倍数)
				本月	上月	上年同期	
赧水	隆回县水厂	隆回县	省控	II	II	II	/
	元木山电站	隆回县	省控	II	II	II	/
	渡头村	邵阳县	国控	II	II	II	/
大洋江	三拱桥	娄底市	县界(新增)	III	II	/	
玉溪	威溪水库	武冈市	省控	II	II	I	/
沅江巫水	儒林镇两河口	城步县	省控	II	III	I	/
	白云湖	城步县	省控	I	II	I	/
	花园阁	绥宁县	省控	II	I	II	/
	游家湾	绥宁县	省控	II	II	II	/
	绥宁河口镇	绥宁县	国控	I	II	II	/
巫水虾子溪	虾子溪水厂	绥宁县	省控	II	II	II	/
湘江蒸水	联江村	衡阳市	国控(衡阳)	II	II	II	/
湘江捞金河	捞金桥	娄底市	国控(娄底)	II	II	II	/

## 2、饮用水源地水质状况

本月，市本级桂花渡、城西、工业街3个饮用水水源地水质全部达标（达到或优于III类标准），断面水质基本项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 II类水质标准，补充项目和特定项目均符合表2和表3的标准限值，达标率为100%。详见表2。

表2 2019年11月全市饮用水水源地水质状况

所属城市	断面名称	评价项目 (个)	是否达标			超标项目 (超标倍数)
			本月	上月	上年同期	
邵阳市	桂花渡水厂	58	是	是	是	/
邵阳市	城西水厂	58	是	是	是	/
邵阳市	工业街水厂	58	是	是	是	/

### 3、城南公园人工湖

#### 3.1 营养状态

本月我市城南公园人工湖营养指数为 51.09，为轻度富营养状态。

与上月相比，城南公园人工湖保持轻度富营养状态。

上年同期城南公园人工湖干涸，未采样分析。

#### 3.2 水质状况

本月我市城南公园人工湖水质符合III类标准。

详见表 3。

与上月相比城南公园人工湖水质由V类上升为III类。

上年同期城南公园人工湖干涸，未采样分析。

总氮单独评价时：城南公园人工湖水质为V类水质。

粪大肠菌群单独评价时：城南公园人工湖水质满足III类水质。

表 3 2019 年 11 月邵阳市城南公园人工湖水质状况

断面名称	所在城市	营养指数			营养状态	水质类别			本月超标项目 (超标倍数)
		本月	上月	上年同期		本月	上月	上年同期	
城南公园人工湖	邵阳市	51.09	57.62	/	轻度富营养	III	V	/	/

#### 备注

根据湖南省生态环境厅下发的《关于启动跨界断面监测工作的紧急通知》(湘环函[2019]29号)对全省新增跨界断面要求自2019年1月份开展监测工作。其中我市辖区内新增六个地表水交界断面：邵阳市(罗市社区)、新邵县(柏树)、洞口县(南岳庙、洞口县双江口、红岩坝)、武冈市(邓元泰)。另新增的三拱桥断面(邵阳隆回与娄底新化交界断面)，由娄底监测并上报，考核隆回。

## 附 录

### 1、水质评价项目及标准

#### (1) 评价项目

河流型地表水水质评价：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表 1 所列除水温、总氮和粪大肠菌群以外的其他 21 项指标，粪大肠菌群单独评价。

饮用水水源地水质评价：依据《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》（环办函[2012]1266 号）的要求，集中式生活饮用水水源地监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 的基本项目（23 项，化学需氧量除外）、表 2 的补充项目（5 项）和表 3 的优选特定项目（33 项），共 61 项。评价项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表 1 和表 2 所列除水温、总氮和粪大肠菌群以外的其他指标，表 3 的优选特定项目（33 项），共 58 项。

湖泊评价：湖泊评价项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表 1 除水温、总氮和粪大肠菌群以外的其他 21 项指标，另外用总磷、总氮、叶绿素 a、高锰酸盐指数和透明度 5 项指标，用于评价营养状态。总氮和粪大肠菌群单独评价。

#### (2) 评价标准

从 2012 年 6 月开始，地表水水质评价不再执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中相应功能区标准，而按 I 类~劣 V 类六个类别进行评价。当断面水质超过 III 类标准时，应计算指标浓度超过 III 类水质标准的倍数，即超标倍数。

饮用水水源地水质根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22 号）进行评价。补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

### 2、水环境质量定性评价方法

#### (1) 地表水环境质量定性评价方法

地表水环境质量分为：优、良好、轻度污染、中度污染、重度污染五个等级。

断面、河段水质类别与水质定性评价分级的对应关系见附表 1。

附表1 断面、河段水质定性评价

水质类别	水质状况	水质功能
I、II类水质	优	饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等
III类水质	良好	饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区
IV类水质	轻度污染	一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水
V类水质	中度污染	农业用水及一般景观用水
劣V类水质	重度污染	除调节局部气候外，几乎无使用功能

河流、水系水质类别比例与水质定性评价分级的对应关系见附表2。对于断面数少于5个的河流、水系，按附表1直接指出每个断面的水质状况。

附表2 河流、水系水质定性评价

水质类别比例	水质状况
I~III类水质比例 $\geq 90\%$	优
$75\% \leq$ I~III类水质比例 $< 90\%$	良好
I~III类水质比例 $< 75\%$ ，且劣V类比例 $< 20\%$	轻度污染
I~III类水质比例 $< 75\%$ ，且 $20\% \leq$ 劣V类比例 $< 40\%$	中度污染
I~III类水质比例 $< 60\%$ ，且劣V类比例 $\geq 40\%$	重度污染

地表水环境质量定性评价方法执行中国环境监测总站（总站综字[2004]72号）文件。

## (2) 湖泊、水库富营养化评价方法

根据营养状态指数(TLI)的计算结果对湖泊营养状态进行分级如下：

TLI ( $\Sigma$ )  $< 30$  贫营养

$30 \leq$  TLI ( $\Sigma$ )  $\leq 50$  中营养

TLI ( $\Sigma$ )  $> 50$  富营养

$50 <$  TLI ( $\Sigma$ )  $\leq 60$  轻度富营养

$60 <$  TLI ( $\Sigma$ )  $\leq 70$  中度富营养

TLI ( $\Sigma$ )  $> 70$  重度富营养

营养状态指数的计算方法见中国环境监测总站（总站生字[2001]090号）文件。

编写：向红丽、姜耀晖

审核：简红霞

审定：熊汉云

签发：王菁梅

编写日期：2019年12月12日